



### Kompaktes und zuverlässiges Steuergerät

Für die automatische Steuerung Ihrer Bewässerungsanlage ist das Kompaktsteuergerät BW-STG4ES die erste Wahl.

Durch den modularen Aufbau kann dieses Steuergerät in Dreier- und Sechsergruppen schrittweise bis auf 22 Stationen erweitert werden.

Mit vier voneinander unabhängigen Programmen wird es verschiedenen Anforderungen an eine Bewässerungsanlage gerecht.

Ist die Programmierung einmal auf die Bedürfnisse abgestimmt, so lässt sich die Beregnungsdauer mittels Wasserbudget saisonbedingt leicht anpassen.

### Höchstmögliche Betriebssicherheit

Bei Stromausfall bleibt das Programm für mindestens 24 Stunden erhalten. Nach längerem Stromausfall tritt das Schutzprogramm in Funktion.

Die Stromversorgung der Magnetventile erfolgt mit Schutz-Kleinspannung.

### Die Technik auf einen Blick

- 4 unabhängige Programme
- integrierter Transformator
- unkomplizierte Installation
- einfache Bedienung
- Wasserbudget
- modular erweiterbar



Erweiterungsmodule mit  
3 und 6 Stationen

**modular erweiterbar**

**einfache Bedienung**

**flexible Programmierung für  
zahlreiche Aufgaben**

**mehrfache Sicherheit**

### Steuergerät BW-STG4ES



**Die fest installierte  
Bewässerungsanlage**

STARKE LEBENSADERN  
FÜR UNSER LAND

**PIPELIFE**   
EIN ROHR BEUGT VOR

## Die Stärken des BW-STG4ES

Bis zu 24 Startzeiten (6 pro Programm) bringen das Wasser in der richtig dosierten Menge zu den Pflanzen – ohne Wasservergeudung durch Spritzwasser oder Pfützen.

Die Programmierung erfolgt über Tasten und den Programmwahlschalter, welcher Sie Schritt für Schritt durch die Programmierung führt.

Seine „Hybrid“-Konzeption – d. h. die Verbindung von Elektromechanik und vollelektronischer Präzision – macht die Bedienung leicht verständlich.



Steuergerät BW-STG4ES

## Hochwertige Regenmessgeräte

Zusätzlich zu allen unseren Steuergeräten empfehlen wir den Einsatz von Regenmessgeräten. Diese erfassen den natürlichen Niederschlag und stellen, bei ausreichender Wassermenge, die Bewässerungsanlage ab.

### BW-RSD



Beim drahtlosen Regen-Frostsensoren BW-RFSW ist der Sensor über Funk mit dem Steuergerät verbunden. Es muss also kein Kabel zwischen dem Steuergerät und dem Außensensor verlegt werden.

### BW-RFSW



Pipelife verwendet langlebige  
Markenprodukte von Rain Bird

**RAIN BIRD**

Pipelife Austria GmbH & Co KG

IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27  
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54  
Telefon: 02236/67 02-671  
Telefax: 02236/67 02-686

E-Mail: [bewaesserung@pipelife.at](mailto:bewaesserung@pipelife.at)  
Internet: [www.pipelife-bewasserung.at](http://www.pipelife-bewasserung.at)  
Fotos: © image industry, Rain Bird

**Q** qualityaustria  
**SYSTEMZERTIFIZIERT**  
ISO 9001:2008 NR.00124/0  
ISO 14001:2004 NR.02638/0  
BS OHSAS 18001:2007 NR.01346/0



STARKE LEBENSADERN  
FÜR UNSER LAND

**PIPELIFE**  
EIN ROHR BEUGT VOR